

**Технические характеристики базовых очистных установок хоз-бытовых стоков серии «Диоген»  
(биологическая очистка)**

Наименование характеристики	Значение параметра												
	Септик с биофильтром				Установка глубокой биологической очистки								
Обозначение при заказе	Диоген 1-0,5	Диоген 1-1,0	Диоген 1-1,5	Диоген 1-2,0	Диоген 2-1,0	Диоген 2-1,5	Диоген 2-2,0	Диоген 2-3,0	Диоген 2-4,0	Диоген 2-5,0	Диоген 3-10	Диоген 3-20	Диоген 3-50
Производительность макс. (м <sup>3</sup> /сут.)	0,5	1	1,5	2	1	1,5	2	3	4	5	10	20	50
Максимальное количество пользователей (чел.)	2	3	4	6	4	6	8	12	16	20	40	80	200
Режим работы	Самотёчный без использования электроэнергии				Автоматическая циркуляция воды с использованием электроэнергии								
Условия сброса очищенных стоков	На поле фильтрации или в фильтрационный колодец /траншею/				На поле фильтрации, в фильтрационный колодец /траншею/, на рельеф, в водоем культурно-бытового пользования /СанПиН 2.1.5.980-00/								
Степень очистки (%)	80-85	80-85	80-85	80-85	95-97	95-96	95-96	95-96	95-96	95-96	97-98	97-98	97-98
Установленная мощность (кВт)	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,75	1,5	3,3	4,8
Напряжение питания (В)	--	--	--	--	220	220	220	220	220	220	380/220	380/220	380/220
Габаритные размеры /Д-Ш-В/ (м)	1,5-1-1,3	2-1-1,5	2,3-1,3-1,3	2,0-1,5-1,5	1,5-1,6-1,8	2-1,6-1,8	2,5-1,6-1,8	3-1,6-1,8	3,5-1,6-1,8	4-1,6-1,8	проект	проект	проект
Рабочий объем (м <sup>3</sup> )	1	2	2,5	3	3	4	5	6	7	8	проект	проект	проект
Периодичность удаления осадка	Один раз в два года				Один раз в два года						Согласно инструкции по эксплуатации		
Объем допустимого залпового сброса (%)	10				20						Согласно инструкции по эксплуатации		
Цена установки (руб)													
Доставка (руб)													
Монтаж (руб)													
Шефмонтаж (руб)													
Примечание													